

VA - ESPEADORA DE BANDA

**PARA ESPEAR DE
LODOS CONTINUAR**



VA - ESPESADORA DE BANDA FD



**Rejillas de reagrupación
para trenaje de filtrado**

EL DISEÑO

- Para funcionamiento continua 24 horas.
- Una aplicación bajo las condiciones más difíciles el almacén de elevada.
- Todos las cojinetes con juntas especial
- La máquina es fácilmente accesible para las tareas de mantenimiento
- Estar disponible con bandas de 800 - 3.200 mm

Tras un acondicionamiento eficiente con el VA - mezclador de inyector HPI el lodo llega con ayuda de la novedosa caja de distribución de lodo a la criba de deshidratación de la acreditada VA - espesadora de banda. Este dispositivo garantiza una distribución homogénea en todo el ancho de trabajo. Las VA - rejillas de reagrupación instaladas aumentan considerablemente la potencia generada de filtrado mediante la permanente generación de superficies de filtrado libres. Gracias a ello se logra una salida de filtrado óptima y se alcanza un elevado rendimiento de espesado. Al final del tramo de espesadoso se ha dispuesto una rampa para el espesado adicional del lodo ya espesado. A continuación, se arroja el lodo espesado de forma óptima a una tolva de lodo espesado.

LA SUGERENCIA: En caso de necesito grande capacidades preguntar nosotros por su machina "comb´ VA - "FD+BFP", este componer de una espesadora de banda y filtro prensa

W + AT GmbH

Wasser + Abwassertechnik GmbH
Lunzerstraße 64 • A-4031 LINZ
Teléfono ++43/(0)732/6989-8116 o. 6149
Móvil ++43/(0)664/4501028
wat-gmbh@wasser-abwassertechnik.at



Novedosa caja de distribución

www.wasser-abwassertechnik.at